



CANON

FOTOAPARAT CANON EOS 4000D+EF18-55MM

Šifra proizvoda 17434

APS-C/18MP

Ekran: 2.7" WI-FI

maloprodajna cena

~~469 €~~

387 €

387 €

ušteta

82 €

popust za jednokratno plaćanje 10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip

Digitalni fotoaparat

Proizvođač

CANON

Model

EOS 4000D + EF 18-55

Efektivni pikseli

18MP

Senzor slike

APS-C sensor

Veličina ekrana

2.7"

Senzor slike (opis)

22,3 mm x 14,9 mm

Efektivni pikseli Priblizno 18 megapiksela

Ukupno piksela Priblizno 18,7 megapiksela

Omjer 3:2</br>

Niskopropusni filter: Ugrađeni/fiksni</br>

Čišćenje senzora: Ručno

Delete Data (podaci za uklanjanje prašine)</br>

Vrsta filtra za boje: RGB filter za primarne boje</br>

Procesor slike	DIGIC 4+
Objektiv	EF/EF-S</br>f/5,6
Kompatibilni objektiv	Sistem za montažu objektiva: EF/EF-S

tkrivanje

9 tačaka automatskog iz

Radni domet automatskog izoštravanja

Pomoću optičkog sistema:

AF tačka u sredini: EV 0

i uz ISO 100)

Druge AF točke: EV 1 – 18

ISO 100)

Putem prikaza uživo na

temperaturi i uz ISO 100)

(automat

predviđeno mjesto njihova pojavljivanja))

One Shot AF

AI servo

Ručno Odabir tačke automatskog izoštravanja

Pomoću optičkog upita:

Automatski odabir do 9 tačaka

Ručni odabir

Putem prikaza uživo na LCD ekr

ivenost b

tomatsk

ja: Ks-kor

ekspozici

1/2 ili 1/3 EV

Zadržavanje ekspozicije blica: Da

Sinhronizacija druge zavese: Da

Utičnica za fleš / PC utičnica: Da/Ne

Kompatibilnost sa ekste

Speedlite serije EKS 3

Eksterna kontrola blica:

blica

: pribl. 2

dioptrije n

dioptrije iz E serije.

Fokusni ekran: Popravljeno

Ogledalo: Polu ogledalo sa brzim vraćanjem

Pregled dubine polja: Da, pomoću dugmeta SET

Zatvaranje okulara: Na užetu

ICD ekran

Tip: 6,8 cm (2,7 inča) TFT LCD, pribl. 230.000 poena

Pokrivenost: pribl. 100%

Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)

Ekran

TFT LCD

Opcije prikaza: Ekran za

vetljeno

bitni, orig

bine digi

verzijom 1.1

RAW+JPEG istovremeno snimanje: Da, RAV + veliki JPEG

Veličina fotografije:

JPEG 3:2: (L) 5184 k 3456

1728, (S2) 1920 k 1280, (S3) 720 k 480

JPEG 4:3: (L) 4608 k 3456

1728, (S2) 1696 k 1280, (S3) 640 k 480

JPEG 16:9: (L) 5184 k 2912

1456 (S2) 1920 k 1080, (S3) 720 k 400

JPEG 1:1: (L) 3456 k 3456

1728, (S2) 1280 k 1280, (S3) 480 k 480

RAW: (RAV) 5184 k 3456

Tip videa: MOV (Video: H

Audio: Linearni PCM, korisnik može ručno podesiti nivo

prilikom snimanja)

Veličina videa:

1920 k 1080 (30, 25, 24 fps)

1280 k 720 (60,50 fps)

640 k 480 (30,25 fps)

Trajanje videa: Maks. tra

datoteke 4 GB

Fascikle: Nove fascikle s

Numeracija fajlova:

Uzastopno numerisanje

A

4 x 3456

08 x 3456

JPEG 16:9: (L) 5184 x 2912

1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400</br>

JPEG 1:1: (L) 3456 x 3456,

1728, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480</br>

Rezolucija video zapisa

1920 x 1080 (30, 25, 24 fps)

1280 x 720 (60, 50 fps)

640 x 480 (30, 25 fps)

0), 100-64

može proširiti na H: 12800 1

Skladištenje podataka

SD, SDHC ili SDXC kartica

Wi-Fi

DA

pametni

istupna

Infrastruktura: deljeni kl

sa TKIP/AES enkripcijom ili otvoren

Drugo: HDMI mini izlaz (tip C)

		tni foto š
	podržavaju PictBridge	
	PictBridge: Da	
Interfejs	Računar: Samo Hi-Speed USB Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz) 7	
Tip napajanja	Li-ion baterija LP-E10	
Napajanje (opis)	1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10	
		i 0 °C, au
	blica 50%)	
	Indikator baterije: 4 nivoa	
Šina za blic i opremu	DA	
Navoj za stativ	DA	
Boja	Crna	
Dimenzije (ŠxVxD)	12.9cm x 10.1cm x 7.7cm	

Težina

436g