



CANON

FOTOAPARAT CANON MIRR EOS R3 BODY 4895C014

Šifra proizvoda 4549292183214

4K/120p6K/RAWFull HD24MPWi-FiBluetooth

maloprodajna cena ~~7.411 €~~ 6.480 € 6.480 €

ušteta 931 €

popust za jednokratno plaćanje 10% cena za jednokratno plaćanje



Tip	Digitalni fotoaparat
Proizvođač	CANON
Model	EOS R3 BODY
Efektivni pikseli	24MP
Senzor slike	CMOS
Veličina ekrana	3.2"
Senzor slike (opis)	CMOS senzor veličine 36 x 24 mm Efektivni pikseli: Približno 24,1 MP Ukupan broj piksela: Približno 26,7 MP

Odnos: 3:2

Filter niskih frekvencija: Ugrađen/fiksni

Čišćenje senzora: EOS in

Tip filtera boje: Filter primarnih boja

Stabilizacija slike sa pon

u zavisnosti od objektiva koji se koristi

Procesor slike	DIGIC X
Objektiv	RF / RF-S
	tive mož

EOS R ADAPTERA, EF NA EOS R ADAPTERA SA KONTROLNIM PRST

EF NA EOS R ADAPTERA SA UGRADNIM FILTEROM. EF-M objektiv

nisu kompatibilni)

	00% hori
izbor)	

100% horizontalno i 90% vertikalno (ručni izbor)

AF radni domet: EV -7,5 – 20 (pri 23 °C i ISO100)

AF režimi: One Shot/Servo AF

Zadržavanje automatskog fokusa:

Zaključava se nakon pri

dugmeta AF ON u režimu AF One Shot. AF korak za AI Servo

podešava se pomoću prilagodljivog dugmeta

Pomoćni zrak za AF: Em

opcionog namenskog Speedlite (blic)

Ručno fokusiranje: Podešava se na objektivu

sa meha

ekspozici

spozicije

blicem

Zaključavanje ekspozicije blica: Da

Sinhronizacija sa drugim

blica

Priključak za spoljni blic

Kompatibilnost ekstern

iz serije EX/EL, podrška za više bežičnih bliceva

Kontrola eksternog blica

Tražilo

OLED elektronsko tražilo u boji od 0,5 inča

Broj tačaka: 5,76 miliona tačaka (1600 x 1200)

Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 100%

Uvećanje: Približno 0,76x

Vidna tačka: Približno 23mm (od centra sočiva)

Ispravljanje dioptrije: -4 do +2 m-1 (dioptriya)

Performanse ekrana:

Ušteda energije: 59,94 kadrova u sekundi

Glatko: 119,98 kadrova u

smenjivanja kadrova 60–119,8 kadrova u sekundi

Informacije o tražilu:

Informacije o tački AF, p

oka, nivo indikatora ekspozicije, režim snimanja, ISO

osetljivost,

brzina zatvarača, blenda

kadra sa različitim ekspozicijama, kompenzacija ekspozicije,

anje, prio

a za više

nivo baterije, rad AF, sim

Ekran

LCD II

RAW i C-

sa Exif 2

Kompatibilnost sa Digit

1.1

6000 x 4

5328 x 4

Razmera 16:9 (L) 6000 x

x 1680, (S2) 2400 x 1344

Razmera 1:1 (L) 4000 x 4

x 1984, (S2) 1600 x 1600

		00 x 3164
		96 x 2160
		340 x 2160
	25, 23,98 kadrova u sekundi)	
		Full HD (16:9) 1920 x 1080
	50, 29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi)	
	Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 kadr/s)	
ISO osjetljivost	Automatski 100–102.400 (u koracima od 1/3 ili 1)	
	ISO je moguće povećati na L: 50, H1: 204.800	
Skladištenje podataka	1x SD/SDHC/SDXC i UHS-II	
Wi-Fi	DA	
		EE802.11a

na image.canon, bežično štampanje, FTP, FTPS

Direktno štampanje	PictBridge: Nije podržana
Interfejs	SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 USB C konektor
Tip napajanja	Li-ion baterija
Napajanje (opis)	Punjiva litijum jonska baterija LP-E19 (priložena)
Trajanje baterije	Sa LCD ekranom, približno 860 snimaka (pri 23 °C) Sa tražilom približno 620 snimaka (pri 23 °C)
Šina za blic i opremu	DA
Navoj za stativ	DA
Boja	Crna
Dimenzije (ŠxVxD)	15.0cm x 14.2cm x 8.7cm
Težina	822g